

MTF 320 - MTF 420

Macchina termoformatrice
Thermoforming machine
Machine thermoformeuse



Macchina nata per lavorare sia con film flessibile che con film rigido. Velocità ed affidabilità la rendono unica nel suo genere.

Cambio formato. Grazie alla nuova elettronica, di facile intuizione bastano pochi passaggi per cambiare formato.

Dritto al sodo. Solida, tutta in acciaio inox, ergonomica, facile da pulire, con pompe del vuoto di primarie aziende.

Adattabilità estrema.
Disponibile nella versione 320 e 420.

Flexibility in use of materials (flexible or rigid), high speed and maximum reliability. Quick mould change system.

Decreased mould change: just a few steps to change the format.

Straight to the point. Durable stainless steel construction, hygienic design, ergonomic, easy to clean, equipped with vacuum pumps of leading companies.

Extreme flexibility.
Available in 320 and 420 versions.

Machine conçue pour travailler à la fois avec un film flexible et avec un film rigide. Vitesse et fiabilité très élevées.

Changement de format très rapide. Grâce à la nouvelle électronique il faut juste quelques opérations pour changer le format.

Allons droit au but. Machine solide, construction complète en acier inoxydable, ergonomique, facile à nettoyer, équipée par pompes à vide de fabricants leaders.

Adaptabilité extrême
Disponibile dans les versions 320 et 420.


Confezionamento
Packaging
Emballage



SALDATURA
SEALING
SCELLAGE



SKIN
SKIN
SKIN



MAP
MAP
MAP



VUOTO
VACUUM
VIDE



FILM



320
420

Flessibile / Rigido

Flexible / Rigid

Flexible / Rigide

In sagoma / a lama /
con fustelle

Wide range of cutting
options

Ample gamme de
options de coupe

Caratteristiche

- Struttura in acciaio inox AISI 304 con alti standard di sanificazione
- Protezioni laterali smontabili per garantire la massima accessibilità alle componenti interne
- Avanzamento del film inferiore con catene motorizzate
- Piastra teflonata e riscaldata montata sulla vasca di formatura
- Movimento vasca formatura, confezionamento e taglio con sistema pneumatico
- Avvolgitore sfridi motorizzato con due avvolgitori laterali.
- Sostituzione rapida e facilitata degli stampi
- Pompa del vuoto interna per formatura
- Controllo elettronico del vuoto
- Pannello di comando con touch screen HD da 8 pollici
- Sistema operativo Windows CE
- Teleassistenza e programma di diagnosi di funzionamento
- Potenza assorbita da 9 a 12 Kw. Voltaggio 400V-3 + N + T-50 Hz.
- Classe di protezione IP65
- Marcatura CE

Features

- Main structure in stainless steel AISI 304 with high standards of cleanliness
- Removable side panels for easy access to internal components of the machine
- Motorized chains traction (lower film)
- Teflon-coated heated plate assembled on forming bath
- Pneumatic forming bath movement, cutting and packaging
- Discharge of products with stainless steel slide
- Double motorized take-up reel
- Easy and quick moulds change system
- Internal vacuum pump forming
- Electronic vacuum control
- High resolution 8" touch screen control panel
- Windows CE operating system
- Remote maintenance
- Power 9/12 Kw. Voltage 400V-3-50 Hz. IP65 class protection
- CE conformity

Caractéristiques

- Structure en acier inox AISI 304
- Protections latérales démontables pour assurer le meilleur accès aux composants internes
- Avancement du film inférieur au moyen de chaînes motorisées
- Plaque revêtue de téflon, chauffée et installée sur la barquette
- Mouvement de la barquette, conditionnement et coupe au moyen de système pneumatique
- Déchargement des produits sur glissière en acier inoxydable
- Enrouleur motorisé des déchets au moyen de deux enrouleurs latéraux
- Remplacement des moules très rapide et facile
- Pompe à vide interne apte au formage
- Contrôle électronique du vide
- Tableau de commande à écran tactile HD de 8 pouces
- Système d'exploitation Windows CE
- Assistance à distance et programme de diagnostic d'exploitation
- Puissance absorbée de 9 à 12 Kw
- Tension 400V-3 + N + T-50 Hz
- Degré de protection IP 65
- Conformité CE



Accessori

- Pompe del vuoto esterne per stazione di confezionamento
- Easy peel
- Zipper packaging
- Dosatori e sistemi di pesatura integrati
- Piastra sandwich (film semi-rigido e rigido)
- Avvolgitore sfrido singolo o doppio motorizzato
- Fotocellula di centratura del film stampato
- Kit per l'atmosfera modificata
- Serbatoio per accumulo del gas
- Taglio a spigoli arrotondati
- Taglio in sagoma
- Fustelle
- Etichettatrici
- Analizzatore del gas
- Marcatori e stampatori
- Acceleratori del vuoto
- Punzone euro-slot
- Tampone di formatura
- Water chiller
- Kit ossigeno
- Effetto skin

Optionals

- External vacuum pumps (packaging station)
- Easy peel
- Roots pumps
- Zipper packaging
- Dosing and weighing systems
- Motorized single or double take-up reel
- Photocell for print registered film
- M.A.P. pre-setting (gas flushing)
- Euro-slot punch
- Down film forming
- Round corners cutting
- Printers
- Labelling devices
- Gas tank
- Gas analyser
- Sandwich preheat
- Punch cutting die
- Shaped cutting
- Water chiller
- Oxygen kit
- Skin effect

Options

- Pompes à vide externes pour la station de conditionnement.
- Accélérateurs de vide
- Conditionnement à zipper
- Doseurs et systèmes de pesage intégrés
- Plaque sandwich (film semi-rigide et rigide)
- Enrouleur motorisé single ou double de déchet
- Photocellule pour le centrage du film imprimé
- Kit MAP (injection du gaz)
- Réservoirs de stockage de gaz
- Coupe à angles arrondis
- Coupe en forme
- Formes de découpe
- Machines à étiqueter
- Analyseur de gaz
- Marqueurs et imprimeurs
- Peeling facile
- Poinçon euro-slot
- Tampon de formage
- Refroidisseur d'eau
- Kit oxygène
- Effet skin